

Hyper CR LP FOAM



Standart Zubehör:

- Pistole M22 - 3/8" mit Drehgelenk.



- Hochdrucklanze M22



- Edelstahlspritzdüse.



- Schaumlanze



- 2 x 3,5 mtr. Schaumschlauch mit Schnellkupplungssystem



- 10 Meter Druckdruckschlauch mit Stahlgewebeeinlage



Technische Daten:

4 polige Elektromotoren garantieren einen ruhigen Lauf, die spezielle Hochdruckpumpe kann direkt mit Wasser bis 70 ° betrieben werden, somit auch perfekt geeignet zum Einsatz in Lebensmittelproduktionsbetrieben.

Besonderheit:

Deutlich geringerer Verbrauch von Reinigungsmitteln und effektiverer Auftrag durch Druckluft- angereicherten Schaum macht dieses System zur wahren "Wunderwaffe" gegen Verschmutzungen aller Art. Mit dem passenden Reinigungsmittel die perfekte Wahl für Fahrzeugaufbereitung, Waschparks, Lebensmittelbetriebe..... etc. Eine perfekte Unterstützung gegen den Schmutz. Das Gerät verfügt über einen Druckregler über den Druckluft zugeführt wird, hier genügt ein handelsüblicher Kompressor mit 24 Liter Kessel, falls das Gerät mobil verwendet werden soll, oder im stationären Einsatz an die bestehende Druckluftanlage anschließen.

Die zugeführte Druckluft in Kombination mit dem Konzentratwasser sorgt für eine Volumenerhöhung von ca. 300 % welche den Schaum gut haften lässt und somit die Reinigungswirkung imens verstärkt.



	Hyper CR 1211 LP	Hyper CR 2015 LP
Druck /max	125 bar	200 bar
Wasserdurchsatz	660 l/h	900 l/h
Motorleistung	3000W - 230V~50Hz 1ph	7000W - 400V~50Hz 3ph
Hochdruckpumpentyp	MPW5 Ni/1450 RPM	MPW5 Ni/1450 RPM
Leistung Schaumpumpe	15 bar - 48 W	15 bar - 48 W